



Member of CISQ Federation
RINA ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



Granitifas

Ngjyrë për përdorim të jashtëm



25 kg

15 L

www.graniti-kos.com

AL

GRANITIFAS është ngjyrë me bazë akryli e përshtatshme, për përdorim të jashtëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-çimento e tjera, me aftësi të shkëquier për mbulim dhe qëndrueshmëri të lartë. APLIKIMI: GRANITIFAS vendoset-shtrihet me brushë, rul ose im spërkatje. Tretet me ujë në masën 15% deri 30% për shtresën e parë dhe 10% deri 20% për të dytën. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme. SHPENZIMI: 1Liter 4-6m². Mjetet e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

SRB

GRANITIFAS je boja na akrilnoj osnovi namenjena za bojenje, spoljašnjih zidnih površina od maltera,cigle, betona, azbesto-cementnih i drugih, sa izvanrednim pokrivenim osobinama i velikom trajnosti. PRIMENA: GRANITIFAS se nanosi valjkom, četkom ili prskanjem. Rastvara se vodom u odnosu 15% do 30% za prvi sloj i 10% do 20% za drugi. Površina koja se boji mora biti čista, suva i bez masnoća. POTROŠNJA: 1Liter 4-6 m². Radni alat oprati vodom odmah posle upotrebe.

EN

GRANITIFAS it is high quality acrylic paint intended for external use on surfaces with mortar, plaster,bricks, concrete etc, with great covering ability and high durability. APPLYING: GRANITIFAS we apply with brush, roller or spraying. Dilute with water 15% to 30% for the first coat and 10% to 20% for the second one. Treated surfaces must be cleaned from dust and oils, and dried. ESTIMATED COVERAGE: 1Liter 4-6m². Working tools should be cleaned with water immediately after work.

GER

GRANITIFAS ist eine Farbe aus Acrylbasis, geeignet für Außen-anwendung auf verputzten Oberflächen, Ziegel, Beton, Asbest-Zement u.a mit hervorragenden Deckungseigenschaften und hohe Dauerhaftigkeit. ANWENDUNG: GRANITIFAS kann mit Pinseln, Rollen oder Spritzen aufgetragen werden. Es ist mit Wasser in einer Masse von 15% bis 30% für die erste Schicht aufzulösen und für die zweite 10% bis 20%. Die anzustreichende Fläche muss sauber, trocken und ölfrei sein. VERBRAUCH: 1Liter 4-6m². Das Arbeitsgerät muss gleich nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.





Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



Granitifas

Ngjyrë për përdorim të jashtëm



15kg

www.graniti-kos.com



AL

GRANITIFAS është ngjyrë me bazë akryli e përshtatshme, për përdorim të jashtëm në sipërfaqë të suvatuara, tullave, betoni, asbest-cimento e tjera, me aftësi të shkëlqyer përmbulim dhe qëndrueshmëri të lartë. APLIKIMI: GRANITIFAS vendoset-shtrihet me brushë, rul ose me spërkatje. Tretet me ujë në masën 15% deri 30% për shtresën e parë dhe 10% deri 20% për të dytën. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme. SHPENZIMI: 1Liter 4-6m². Mjetet e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

SRB

GRANITIFAS je boja na akrilnoj osnovi namenjena za bojenje, spoljašnjih zidnih površina od maltera, cigle, betona, azbesto-cementnih i drugih, sa izvanrednim pokrivnim osobinama i velikom trajnosti. PRIMENA: GRANITIFAS se nanosi valjkom, četkom ili prskanjem. Rastvara se vodom u odnosu 15% do 30% za prvi sloj i 10% do 20% za drugi. Površina koja se boji mora biti cista, suva i bez masnoca. POTROŠNJA: 1Liter 4-6 m². Radni alat oprati vodom odmah posle upotrebe.

EN

GRANITIFAS is a high quality acrylic paint intended for external use on surfaces with mortar, plaster, bricks, concrete etc, with great covering ability and high durability. APPLYING: GRANITIFAS we apply with brush, roller or spraying. Dilute with water 15% to 30% for the first coat and 10% to 20% for the second one. Treated surfaces must be cleaned from dust and oils, and dried. ESTIMATED COVERAGE: 1Liter 4-6m². Working tools should be cleaned with water immediately after work.

GER

GRANITIFAS ist eine Farbe aus Acrylbasis, geeignet für Außen-anwendung auf verputzten Oberflächen, Ziegel, Beton, Asbest-Zement u.a mit hervorragenden Deckungseigenschaften und hohe Dauerhaftigkeit. ANWENDUNG: GRANITIFAS kann mit Pinseln, Rollen oder Spritzen aufgetragen werden. Es ist mit Wasser in einer Masse von 15% bis 30% für die erste Schicht aufzulösen und für die zweite 10% bis 20%. Die anzustreichende Fläche muss sauber trocken und ölfrei sein. VERBRAUCH: 1Liter 4-6m². Das Arbeitsgerät muss gleich nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.



Shpenzimi 1L 4-6m² Tharja 3-5h



10L

